



Profesionální měřicí technika v kapesním formátu

Měřicí přístroje
pro klimatizaci a větrání

Testo, přední výrobce přenosné měřicí techniky, přináší pro každodenní a rychlé použití měřicí přístroje v kapesním formátu.

- Teplota vzduchu a povrchová teplota měřená infra
- Vlhkost a teplota vzduchu
- Vlhkost materiálu, vlhkost a teplota vzduchu
- Diferenční tlak
- Absolutní tlak
- Otáčky
- Intenzita osvětlení
- Rychlost, teplota a vlhkost vzduchu

Sensorika, vyhovující těm nejvyšším nárokům, jako např. vlastní, patentovaný vlhkostní senzor Testo, zaručuje spolehlivé a stabilní výsledky měření.

Všechny přístroje jsou velmi ergonomické, malé a se snadnou obsluhou. Podsvícený displej a funkce Auto-off doplňují charakteristiku přístrojů.

Nikdy nechybí:
ochranná krytka, poutko pro transport a pouzdro na opasek – pro praxi nezbytné doplňky.

I tak malá může být velká technika!





testo 510

Diferenční tlak 0...100 hPa



- Možnost zobrazení v Pascalech v celém měřicím rozsahu
- Kompenzace teploty
- Magnety na zadní straně přístroje dovolují práci oběma rukama
- Měření proudění pomocí Prandtlovy trubice
- Kompenzace hustoty vzduchu

Technická data

Tlak

Měřicí rozsah: 0 ... 100 hPa

Rozlišení: 0,01 hPa

Přesnost:

$\pm 0,03$ hPa (0 ... 0,30 hPa)

$\pm 0,05$ hPa (0,31 ... 1,00 hPa)

$\pm (0,1 \text{ hPa} + 1,5\% \text{ z nam.h.})$

(1,01 hPa ... 100 hPa)

Jednotky: hPa, mbar, Pa,
mmH₂O, mmHg,
inH₂O, inHg, psi,
m/s, fpm

Provozní tepl.: 0...50 °C

Typ baterie: alkalické (2 x AAA)

Životnost: 500 hod. (typ. bez
podsvícení displeje)

Rozměry

(vč. ochr. krytky): 119 x 46 x 25 mm

Rozsah dodávky:

kalibrační protokol · poutko na ruku
pouzdro na opasek · ochr. krytka · baterie

Obj.č. 0560 0510