



Profesionální měřicí technika v kapesním formátu

Měřicí přístroje
pro klimatizaci a větrání

Testo, přední výrobce přenosné měřicí techniky, přináší pro každodenní a rychlé použití měřicí přístroje v kapesním formátu.

- Teplota vzduchu a povrchová teplota měřená infra
- Vlhkost a teplota vzduchu
- Vlhkost materiálu, vlhkost a teplota vzduchu
- Diferenční tlak
- Absolutní tlak
- Otáčky
- Intenzita osvětlení
- Rychlost, teplota a vlhkost vzduchu

Sensorika, vyhovující těm nejvyšším nárokům, jako např. vlastní, patentovaný vlhkostní senzor Testo, zaručuje spolehlivé a stabilní výsledky měření.

Všechny přístroje jsou velmi ergonomické, malé a se snadnou obsluhou. Podsvícený displej a funkce Auto-off doplňují charakteristiku přístrojů.

Nikdy nechybí:
ochranná krytka, poutko pro transport a pouzdro na opasek – pro praxi nezbytné doplňky.

I tak malá může být velká technika!



Vlhkost materiálu, vlhkost a teplota vzduchu



- Přesné měření vlhkosti dřeva díky křivkám uloženým v přístroji např. pro buk, smrk, modřín, dub, borovici, javor
- Teplota a vlhkost vzduchu pro posuzování procesu vysoušení
- Křivky pro cement, potěr, beton, sádku, anhydritový potěr, cementovou maltu, vápennou maltu, cihly
- Funkce Hold pro komfortní odečtení naměřené hodnoty
- Funkce autotestu

Technická data

Vlhkost materiálu

| | |
|----------------|-----------------|
| Měřicí rozsah: | 0...90 % |
| Rozlišení: | 0,1 |
| Přesnost: | ±1 % (vodivost) |

Vlhkost vzduchu (pouze 606-2)

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Měřicí rozsah: | 0...100 %rv |
| Rozlišení: | 0.1 %rv |
| Přesnost: | ±2,5 %rv (5...95 %rv) |
| Jednotky: | %rv, mokrý teploměr, rosný bod |

Teplota vzduchu (pouze 606-2)

| | |
|----------------|-------------|
| Měřicí rozsah: | -10...50 °C |
| Rozlišení: | 0,1 °C |
| Přesnost: | ±0,5 °C |
| Jednotky: | °C/°F |

| | |
|-----------------|--|
| Provozní tepl.: | -10...50 °C |
| Typ baterie: | alkalické (2x AAA) |
| Životnost: | 606-1: 200 hod. 606-2: 130 hod. (typ. bez podsvícení displeje) |

Rozměry

| | |
|---------------------|------------------|
| (vč. ochr. krytky): | 119 x 46 x 25 mm |
|---------------------|------------------|

Rozsah dodávky:

kalibrační protokol · poutko na ruku
pouzdro na opasek · ochr. krytka · baterie

606-1: Obj.č. 0560 6060

606-2: Obj.č. 0560 6062