



Profesionální měřicí technika v kapesním formátu

Měřicí přístroje
pro klimatizaci a větrání

Testo, přední výrobce přenosné měřicí techniky, přináší pro každodenní a rychlé použití měřicí přístroje v kapesním formátu.

- Teplota vzduchu a povrchová teplota měřená infra
- Vlhkost a teplota vzduchu
- Vlhkost materiálu, vlhkost a teplota vzduchu
- Diferenční tlak
- Absolutní tlak
- Otáčky
- Intenzita osvětlení
- Rychlost, teplota a vlhkost vzduchu

Sensorika, vyhovující těm nejvyšším nárokům, jako např. vlastní, patentovaný vlhkostní senzor Testo, zaručuje spolehlivé a stabilní výsledky měření.

Všechny přístroje jsou velmi ergonomické, malé a se snadnou obsluhou. Podsvícený displej a funkce Auto-off doplňují charakteristiku přístrojů.

Nikdy nechybí:
ochranná krytka, poutko pro transport a pouzdro na opasek – pro praxi nezbytné doplňky.

I tak malá může být velká technika!



Teplota vzduchu a teplota
povrchu měřená
infračerveným paprskem
- vše v jednom přístroji



- Měření IR s laserovým označením
místa měření 1 bodem a
optika 6:1
- Měření teploty vzduchu
- Zobrazení diferenční teploty
např. mezi oknem a vzduchem
- Funkce Hold a
hodnoty max./min.

Technická data

Povrchová teplota

Měřicí rozsah:	-30...300 °C
Rozlišení:	0,1 °C
Přesnost:	±2.0 °C (-30...+100 °C) ±2% z nam.h. (zbytek rozsahu)
Optika:	6:1

Teplota vzduchu

Měřicí rozsah:	-10...50 °C
Rozlišení:	0,1 °C
Přesnost:	±0,5 °C
Jednotky:	°C/°F
Provozní tepl.:	-10...50 °C
Typ baterie:	alkalické (2x AAA)
Životnost:	50 hod. (typ. bez podsvícení displeje)

Rozměry

(vč.ochr.krytky):	119 x 46 x 25 mm
-------------------	------------------

Rozsah dodávky:

kalibrační protokol · poutko na ruku
pouzdro na opasek · ochr.krytka · baterie

Obj.č. 0560 0810 2.