



## Web Sensor T7611 s PoE - snímač teploty, vlhkosti a barometrického tlaku s výstupem Ethernet



code: T7611

Snímač teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku t-line Web Sensor. Napájení snímače po Ethernetovém kabelu (Power over Ethernet).

Snímač PoE Web Sensor se sondou na kabelu.

Nejmodernější polymerní čidlo vlhkosti zaručuje dlouhodobou stálost údaje, odolnost vůči vodnímu kondenzátu. Snímače jsou určeny pro měření vzduchu bez agresivních průměsí. Je podporováno napájení Power over Ethernet dle IEEE 802.3af. Měřená teplota a relativní vlhkost je dále přepracována na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii.



**Snadná Wi-Fi komunikace pomocí snímače Web Sensor a bezdrátového Wi-Fi routeru TP-LINK.**

Snímač je standardně dodáván se sondou T+RV na kabelu 1 metr. Za příplatek je možno přiobjednat kabel délky 2 nebo 4 metry.



### Dodávka obsahuje:

- T7611 PoE Web Sensor
- Stručný návod k použití
- [Kalibrační list od výrobce](#)
- Technická podpora v českém jazyce na [diskuzním fóru](#)

## Popis

### APLIKACE:

<b>T</b> Probe	<b>RH</b> Probe	<b>P</b> sensor	<b>DP</b> inside
Disp	10/100	PoE	WWW
e config	1000 history	history	CSV history
e-mail	Modbus	XML	SNMP
Trap	SOAP	Syslog	SNTP
<b>MIN MAX Memory</b>			

- **Monitoring serveroven**

Monitoring teploty, vlhkosti, tlaku v serverovnách a stojanech RACK, monitoring SNMP, dálkové alarmy emailem a zprávou Syslog

- **Management vytápění, ventilace, klimatizace**

Sledování teploty, vlhkosti budov, zasílání dat do [Comet Database](#), dálkové alarmy emailem nebo SMS

- **Sklady**

Sledování teploty, vlhkosti, tlaku ve skladovacích prostorách, zasílání dat do [Comet Database](#) nebo SCADA systémů třetích stran

- **Muzea, archivy, galerie**

Sledování teploty, vlhkosti, tlaku v místech uložení starých a cenných dokumentů, zasílání dat do [Comet Database](#), alarmy emailem nebo SMS

- **Průmysl a výroba**

Sledování teploty, vlhkosti, tlaku v potravinářském, farmaceutickém, leteckém průmyslu atd.

- **Automatizace obytných prostor**

Sledování teploty, vlhkosti, tlaku v obytných prostorách, alarmy emailem

- **Klimatizované prostory**

Indikace poruchy chlazení v závislosti na zvyšující se teplotě nebo vlhkosti, alarmy emailem



## SOFTWARE:

- **Comet Database**

Komplexní řešení pro sběr a analýzu dat. Jednoduchý a vysoko flexibilní databázový software pro snímače a regulátory COMET.

- **T-Sensor software**

Bezplatný konfigurační program pro snímače teploty vlhkosti tlaku s analogovým, sériovým nebo Ethernetovým výstupem - řady Pxxxx, Txxxx, Hxxxx.

- **SensorReader software**

Bezplatný program pro zobrazování a ukládání dat z jednoho snímače COMET.

- **Software "třetích stran"**

[Cacti](#), [InTouch](#), [ControlWeb](#), [EasyView](#), [LabVIEW](#). Podpora tohoto software je poskytována jeho výrobcem.



## VLASTNOSTI:

## Teplota, vlhkost a tlak



Web Sensor je určen k měření ze sondy teploty a vlhkosti na kabelu. Teplotu lze zobrazovat ve stupních Celsia nebo Fahrenheita. Relativní vlhkost je měřena v procentech RV. Atmosférický tlak lze zobrazovat v hPa, kPa, mBar, mmHg, inHg, inH<sub>2</sub>O, PSI nebo oz/in<sup>2</sup>.

## Rosný bod a počítané veličiny



Měřená teplota a relativní vlhkost je dále přepracována na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii.

## Dvourádkový LCD displej



Výhodou je velký LCD displej pro současné zobrazení teploty, relativní vlhkosti nebo další vypočítané interpretace vlhkosti. Zobrazované hodnoty jsou volitelně uživatelem. Dispaly lze vypnout.

## Ethernetové rozhraní



10Base-T/100Base-TX Ethernetové rozhraní se standardním RJ45 konektorem. IP adresu lze obdržet automaticky z DHCP serveru nebo nastavit ručně. Je podporován pouze Internet protokol verze 4.

## Power over Ethernet



Power over Ethernet dle standardu IEEE 802.3af. Náklady a čas na integraci lze snížit použitím napájení Power over Ethernet. Pro využití napájení PoE je pouze nutná Ethernetová infrastruktura s PoE switchem.

## WWW server



Aktuálně měřené hodnoty jsou přístupné přes zabudovaný web server. Webové stránky jsou připraveny pro přístup z mobilních zařízení jako chytrých telefonů a tabletů. Přístroj lze rovněž konfigurovat z webových stránek. Přístroj umožňuje uživatelsky přizpůsobit design webových stránek.

## Historie uložených hodnot v paměti



Měřené hodnoty jsou ukládány do paměti historie v nastaveném časovém intervalu. Kapacita paměti je 1000 záznamů každého kanálu. Historické hodnoty v paměti nejsou zálohovány. Paměť je vymazána po restartu přístroje.

## Export historických dat do CSV



Historické hodnoty lze exportovat pro další zpracování do souboru CSV. Soubor CSV může být zpracován v tabulkovém procesoru jako Microsoft Excel nebo OpenOffice Calc. Jsou podporovány dva formáty CSV souborů - oddělené čárkou a středníkem. Časové značky v CSV souborech jsou zobrazovány, když je čas přístroje synchronizován SNTP serverem. CSV soubor lze stahovat z webových stránek nebo periodicky poslat jako přílohu emailu.

## Historické grafy



Grafy s historickými hodnotami jsou k dispozici přes webové stránky. Grafy jsou založeny na technologii HTML5 canvas. Není problém zobrazovat grafy na tabletech nebo chytrých telefonech. Jsou podporovány všechny moderní webové prohlížeče - Firefox, Opera, Chrome nebo Internet Explorer 9.

## Email



Při překročení nastavených mezi měřených hodnot jsou zasílány varovné emaily. Emaily jsou rovněž zasílány při navrácení hodnoty zpět do zadaných mezi. Je podporována SMTP autentizace, ne však SSL. Je podporováno doménové jméno pro adresu SMTP serveru. Emaily s připojeným CSV souborem lze zasílat ve zvolených intervalech.

## Modbus TCP protokol



Modbus protokol pro komunikaci se SCADA systémy nebo programy třetích stran. Přístroj používá verzi protokolu Modbus TCP. Dva Modbus klienti současně mohou být připojeni k přístroji.

## Aktuální hodnoty pomocí XML



XML protokol pro čtení aktuálních měřených hodnot. Tento protokol je vhodný pro integraci přístroje do SCADA systémů třetích stran.

## SNMP protokol



Protokol SNMP verze 1 pro IT infrastrukturu. S použitím SNMP protokolu lze číst aktuálně měřené hodnoty, stavby alarmů a parametry alarmů. Pomocí SNMP protokolu je rovněž možno získat posledních 1000 měřených hodnot z tabulky historie. MIB tabulky s OID popisem jsou k dispozici.

## SNMP Trap



SNMP Trap pro IT infrastrukturu. Přístroj umožňuje zasílat Trapy na zvolený přijímací Trap server. Trap je zaslán v případě alarmu na kanálu nebo při chybavém stavu jako nemožnosti poslat email, nemožnosti doručit SOAP zprávu, apod.

## SOAP protokol



Přístroj umožňuje zasílat aktuálně měřené hodnoty pomocí SOAP protokolu v1.1. Přístroj zasílá hodnoty v XML formátu na webový server. Výhodou tohoto protokolu je, že komunikace je inicializována na straně přístroje. Díky tomu není nutno přesměrování portů.

## Syslog protokol



Syslog protokol pro monitorovací systémy IT infrastruktury. Přístroj umožňuje zasílat textové zprávy na zvolený Syslog server. Zprávy jsou zasílány v případě alarmu na kanálu nebo při chybavých stavech jako nemožnosti poslat email, nemožnosti doručit SOAP zprávu, apod.

## SNTP protokol - časová synchronizace



Časová synchronizace s SNTP serverem. Aktuální čas je zobrazován na webových stránkách a je nezbytný pro časové značky v CSV souborech. Synchronizační interval lze nastavit na jeden den nebo jednu hodinu.

## Paměť MIN/MAX hodnot



Paměť minimálních a maximálních hodnot. Tato paměť je nezávislá na historických hodnotách. Tato paměť může být smazána dle požadavku zákazníka.

# Technická data

Technické parametry	Hodnota
Výstup	Ethernet
Měřená veličina	Teplota + relativní vlhkost + atmosférický tlak
Typ konstrukce	Se sondou T+RH na kabelu
Provedení	průmyslový
Rozsah teploty	-30 až 105 °C
Výstupní relé	Ne
Dvoustavový vstup	Ne

Lcd displej	Ano
PoE	Ano
Rozsah měřené relativní vlhkosti	0 až 100%
Přesnost měření relativní vlhkosti	$\pm 2.5\%$ relativní vlhkosti od 5 do 95% při 23°C
Přesnost měření teploty	$\pm 0.4^\circ\text{C}$
Maximální rozsah měřeného tlaku	600 až 1100hPa
Přesnost měření atmosférického tlaku	$\pm 1.3\text{hPa}$ při 23°C
Rozlišení	0.1°C, 0.1%RH, 0.1hPa
Interval měření	2s
Podporované jednotky teploty	stupně Celsia, stupně Fahrenheita
Počítané interpretace vlhkosti	rosný bod, absolutní vlhkost, specifická vlhkost, směšovací poměr, specifická entalpie
Přesnost a rozsah měření teploty rosného bodu - viz také grafy	$\pm 1.5^\circ\text{C}$ při teplotě nižší než 25°C a RH>30% rozsah -60 až +80°C
Teplotní kompenzace senzoru vlhkosti	v celém rozsahu teplot
Rozsah provozní teploty	-20 až +60°C
Krytí	IP30 elektronika, IP40 senzory
Konektor připojení LAN	RJ-45 konektor, 10Base-T nebo 100Base-TX
Komunikační protokoly	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML
Protokoly pro alarmy	E-mail, SNMP Trap, Syslog
Konfigurace	T-Sensor, WWW konfigurace
Napájení	Power over Ethernet dle IEEE 802.3af nebo 5Vdc
Napájecí konektor	souosý, průměr 5.5 x 2.1mm
Délka kabelu sondy	1m, 2m nebo 4m
Rozměry	136 x 159 x 45 mm (Š x V x H), délka sondy 88 mm, průměr sondy 18mm
Hmotnost	cca 380g
Záruka	3 roky