

Ceník výrobků A.P.O. - ELMOS

Platnost od 1. 12. 2025

Vážení zákazníci,
předkládáme Vám ceník našich produktů, platný od 1. 12. 2025.

Ceny jsou uvedeny v Kč bez 21 % DPH.
Výrobce si vyhrazuje právo na úpravu prodejních cen při výrazných změnách cen vstupních materiálů.

Kontaktní údaje pro zaslání objednávky**A.P.O. - ELMOS v.o.s.**

Pražská 90
509 01 Nová Paka
Česká republika
Tel.: +420 493 504 261
apo@apoelmos.cz
www.apoelmos.cz

Kontaktní osoby pro příjem objednávek:

Objednávky přijímáme písemně nebo e-mailem.

Jana Jebavá	referentka prodeje	493 504 259	jebava@apoelmos.cz
Hana Nosková	referentka prodeje	493 504 267	noskova@apoelmos.cz
Markéta Morávková	referentka prodeje, fakturace	493 504 261	moravkova@apoelmos.cz
Hana Jandová	referentka servisu a prodeje	493 504 263	jandova@apoelmos.cz
Jiří Volšička	obchodní a technický zástupce	493 504 258	volsicka@apoelmos.cz
Milan Grund	vedoucí prodeje	493 504 252	grund@apoelmos.cz

Dodací podmínky

Dodací termín standardních výrobků uvedených v ceníku je 2-4 týdny od obdržení objednávky,
případně potvrzení smlouvy. Zkrácení dodacího termínu nutno individuálně dohodnout.

Rámcové objednávky

Zákazník má možnost po dohodě s výrobcem podat rámcovou objednávku na období max. 12 měsíců.
Zboží lze potom dodávat po dílčích dodávkách za cenu, dohodnutou v rámcové objednávce.
Případně zkrácení dodacího termínu nutno individuálně dohodnout.

Záruční podmínky

Záruční lhůta na jednotlivé výrobky je uvedena v příslušných katalogových listech a technických dokumentacích.
Pohybuje se v rozmezí 2-3 roky.

Platební podmínky

Platba bankovním převodem pro stálé zákazníky s dobrou platební kázní.
Pro ostatní platba zálohovou fakturou nebo dobírkou.
Obchodním firmám a jiným významným klientům poskytujeme individuální smluvní podmínky.

Servisní služby

Práce technika na dílně	400 Kč/hod.
Práce technika u zákazníka	550 Kč/hod.
Práce technika - programování	750 Kč/hod.
Čas na cestě	280 Kč/hod.
Doprava osobním automobilem	11 Kč/km
Doprava dodávkou	17 Kč/km

AP 31	xx x x x x 0 x x x xxx	Regulátor s grafickým displejem	Kč
	42	vstup 1: odporový a termočlánky	8920
		2: napěťový 0/2 až 10 V	0
		3: proudový 0/4 až 20 mA	0
	43	vstup 3 x odporový a termočlánky s GO	910
	44	vstup 4 x proudový 0/4 - 20 mA	350
	45	vstup 4 x napěťový 0/2 - 10 V	350
	46	vstup 2 x proudový 0/4 - 20 mA, 2 x napěťový 0/2 - 10 V	350
	0	kontaktní výstup neosazen	0
	3	kontaktní výstup 3x relé (kontakty 250 V AC, 2A)	600
	5	kontaktní výstup 5x relé (kontakty 250 V AC, 2A)	790
	0	analogový výstup neosazen	0
	2	analogový výstup proudový/napěťový	910
	3	analogový výstup 2 x napěťový	910
	4	analogový výstup 2 x proudový	910
	0	komunikace neosazena	0
	1	komunikace RS232 (protokol MODBUS)	730
	3	komunikace RS485 s GO (protokol MODBUS)	1430
	00	Bez Ethernetu	0
	10	Ethernet (web. MODBUS)	1710
	1	napájení 230 V AC	0
	2	napájení 24 V AC/DC	0
	1	displej horizontální	0
	1	displej žlutý	0
	2	displej bílý	0
	001	standardní software	0

AP 21	x x x x x xxx	PID regulátor	
	1	univerzální vstup, zpětná vazba, 3-barevný displej, bargraf	7270
		kontaktní výstup 2x relé	0
	2	kontaktní výstup 4x relé	345
	0	analogový výstup neosazen	0
	1	analogový výstup proudový/napěťový	530
	2	analogový výstup proudový/napěťový s galvanickým oddělením	880
	0	komunikace neosazena	0
	1	komunikace RS232 (protokol MODBUS)	345
	3	komunikace RS485 s GO (protokol MODBUS)	800
	6	komunikace RS485 s GO + RS232 (protokol MODBUS)	910
	1	napájení 80-253 VAC	0
	2	napájení 18-36 V AC/DC	0
	4	3-barevný displej	0
	001	standardní software	0
	002	programová regulace	1005
	003	ekvitermní regulace	1005
	xxx	atypický software na zvláštní požadavek	na dotaz

AP 21 V	x x x x x xxx	PID regulátor vertikální	
	1	univerzální vstup, zpětná vazba, 3-barevný displej, bargraf	7270
		kontaktní výstup 2x relé	0
	2	kontaktní výstup 4x relé	345
	0	analogový výstup neosazen	0
	1	analogový výstup proudový/napěťový	530
	2	analogový výstup proudový/napěťový s galvanickým oddělením	880
	0	komunikace neosazena	0
	1	komunikace RS232 (protokol MODBUS)	345
	3	komunikace RS485 s GO (protokol MODBUS)	800
	6	komunikace RS485 s GO + RS232 (protokol MODBUS)	910
	1	napájení 80-253 VAC	0
	2	napájení 18-36 V AC/DC	0
	5	červený a zelený	0
	001	standardní software	0
	xxx	atypický software na zvláštní požadavek	na dotaz

APOSYS 10		PID regulátor	
	xxxx		
	1xxx	univerzální vstup, regulace na konstantní hodnotu	9020
	2xxx	univerzální vstup, programová regulace	965
	3xxx	univerzální vstup, programová regulace s reálným časem	2200
	x1xx	komunikační linka RS232 neizolovaná	0
	x2xx	komunikační linka RS232 izolovaná	875
	x3xx	komunikační linka RS485 neizolovaná	0
	x4xx	komunikační linka RS485 izolovaná	875
	xx0x	bez analogového výstupu	0
	xx1x	analogový výstup neizolovaný	1525
	xx2x	analogový výstup izolovaný	2350

MRS 01		PID regulátor	
	1xxx	univerzální vstup, regulace na konstantní hodnotu	8270
	2xxx	univerzální vstup, programová regulace	965
	3xxx	univerzální vstup, programová regulace s reálným časem	2200
	x1xx	komunikační linka RS232 neizolovaná	0
	x2xx	komunikační linka RS232 izolovaná	875
	x3xx	komunikační linka RS485 neizolovaná	0
	x4xx	komunikační linka RS485 izolovaná	875
	xx0x	bez analogového výstupu	0
	xx1x	analogový výstup neizolovaný	1525
	xx2x	analogový výstup izolovaný	2350

MRS 04		PID regulátor vícevstupový	
	1xxx	4 vstupy, regulace na konstantní hodnotu	8270
	2xxx	4 vstupy, programová regulace	965
	3xxx	4 vstupy, programová regulace s reálným časem	2200
	4xxx	4 vstupy, speciální verze	0
	5xxx	2 vstupy, ekvitermní regulace s týdenním režimem	1655
	x1xx	komunikační linka RS232 neizolovaná	0
	x2xx	komunikační linka RS232 izolovaná	875
	x3xx	komunikační linka RS485 neizolovaná	0
	x4xx	komunikační linka RS485 izolovaná	875
	xx0x	bez analogového výstupu	0
	xx1x	analogový výstup neizolovaný	1525
	xx2x	analogový výstup izolovaný	2350

MRS 12		PID regulátor vícevstupový	
	A	12 vstupů, 8 výstupů, funkce dle požadavku	na dotaz
		programové vybavení podle požadavků zákazníka	
		2 analogové výstupy	

Příslušenství		Příslušenství přístrojů řady APOSYS, AP a MRS	
		čelní rámeček 96x48 mm	60
		čelní rámeček 96x96 mm	70
		rámeček do panelu 96x48 mm	205
		redukce do panelu 150x70 / 90,5x43,5 mm	550
		rámeček na zvýšení krytí na IP 65 (96x48 mm)	335
		rámeček na zvýšení krytí na IP 65 (96x96 mm)	370
		sada montážních úchytů do panelu (2 ks)	110
		sada svorek AP 21 dle konfigurace	na dotaz
		sada svorek APOSYS 10, MRS 01, MRS 04	180
		sada svorek MRS 12	270
		PS skříň pro nástěnnou montáž + 10 ks vývodek PG9	1180

AP 11	xx x x x x x	Panelmetr	Kč
		inteligentní ukazovací přístroj s bargrafem	3700
	11	vstup univerzální s GO	605
	12	vstup 2x univerzální s GO	1870
	21	vstup Pt100	0
	22	vstup 2x Pt100	380
	23	vstup Pt1000	0
	24	vstup Ni1000/6180 ppm	0
	25	vstup Ni1000/5000 ppm	0
	26	odporový vysílač	0
	27	2 x Pt1000	380
	28	2x Ni1000/6180 ppm	380
	29	2x Ni1000/5000 ppm	380
	31	vstup 2x proudový 0(4)-20 mA	140
	32	vstup 2x napěťový 0-10 V	140
	33	vstup 1x proudový 0(4)-20 mA, 1x napěťový 0-10 V	140
	34	vstup 4x proudový 0(4)-20 mA	700
	35	vstup 4x napěťový 0-10 V	700
	36	vstup 2x proudový 0(4)-20 mA, 2x napěťový 0-10 V	700
	37	čítač, vstupy: 1x proudový 0(4)-20 mA, 1x impulzní	290
	38	integrátor, vstup: 1 okruh proudový 0(4)-20 mA nebo napěťový 0-10 V	290
	0	kontaktní výstup neosazen	0
	1	2x relé	345
	2	4x relé	680
	0	analogový výstup neosazen	0
	1	analogový výstup proudový/napěťový bez GO	530
	2	analogový výstup proudový/napěťový s GO	880
	0	bez komunikace	0
	1	komunikace RS232	345
	2	komunikace RS485 bez GO	345
	3	komunikace RS485 s GO	800
	4	komunikace 2x RS485 bez GO	580
	5	komunikace RS485 s GO + RS485 bez GO	910
	6	komunikace RS485 s GO + RS232	910
	1	napájení 80-253 VAC	0
	2	napájení 18-36 V AC/DC	0
	1	displej červený	0
	2	displej zelený	0
	3	displej žlutý	0
	4	displej 3-barevný	455

AP 01	xx x x x	Panelmetr	Kč
		ukazovací přístroj	2850
	01	vstup Pt100	0
	02	vstup Pt1000	0
	03	vstup Ni1000/6180 ppm	0
	04	vstup Ni1000/5000 ppm	0
	05	vstup termočlánek J	455
	06	vstup termočlánek K	455
	07	vstup termočlánek E	455
	08	vstup termočlánek T	455
	09	vstup termočlánek R	455
	10	vstup termočlánek S	455
	11	vstup termočlánek B	455
	12	vstup 4-20 mA	0
	13	vstup 0-20 mA	0
	14	vstup 0-10 V	0
	15	odporový vysílač	0
	0	bez komunikace	0
	1	komunikace RS232	345
	2	komunikace RS485 bez GO	345
	3	komunikace RS485 s GO	800
	1	napájení 80-253 VAC	0
	2	napájení 18-36 V AC/DC	0
	1	displej červený	0
	2	displej zelený	0
	3	displej žlutý	0

AP 02	xx x x x	Panelmetr	Kč
		ukazovací přístroj	3090
	01	vstup Pt100	0
	02	vstup Pt1000	0
	03	vstup Ni1000/6180 ppm	0
	04	vstup Ni1000/5000 ppm	0
	05	vstup termočlánek J	455
	06	vstup termočlánek K	455
	07	vstup termočlánek E	455
	08	vstup termočlánek T	455
	09	vstup termočlánek R	455
	10	vstup termočlánek S	455
	11	vstup termočlánek B	455
	12	vstup 4-20 mA	0
	13	vstup 0-20 mA	0
	14	vstup 0-10 V	0
	15	odporový vysílač	0
	0	bez komunikace	0
	1	komunikace RS232	345
	2	komunikace RS485 bez GO	345
	3	komunikace RS485 s GO	800
	1	napájení 80-253 VAC	0
	2	napájení 18-36 V AC/DC	0
	1	displej červený	0
	2	displej zelený	0
	3	displej žlutý	0

AP 03	x x x x xxx	Nástěnný zobrazovač proudové smyčky s výstupními relé	
		ukazovací přístroj	2850
	1	vstup proudový 4-20 mA	0
	0	kontaktní výstup neosazen	0
	1	kontaktní výstup 1 x relé (kontakty 250 V AC, 4 A)	175
	2	kontaktní výstup 2 x relé (kontakty 250 V AC, 4 A)	345
	1	napájení 230 V AC	0
	2	napájení 24 V DC	0
	1	displej červený	0
	001	verze standardní	0
	xxx	atypický SW na zvláštní požadavek	na dotaz

AP 04	x x x x x xxx	Nástěnný zobrazovač procesních vstupů	
		ukazovací přístroj	2850
	1	vstup Pt 100	0
	2	vstup Pt 1000	0
	3	vstup Ni 1000 / 6180 ppm	0
	4	vstup Ni 1000 / 5000 ppm	0
	5	vstup proudový - signál 0/4 - 20 mA	0
	6	vstup napěťový - signál 0/2 - 10 V	0
	0	kontaktní výstup neosazen	0
	1	kontaktní výstup 1 x relé (spínací kontakt 250 V AC, 4 A)	175
	0	analogový výstup neosazen	0
	1	analogový výstup proudový 0/4 - 20 mA	345
	1	napájení 230 V AC	0
	2	napájení 24 V DC	0
	1	displej červený	0
	001	verze standardní	0
	xxx	atypický SW na zvláštní požadavek	na dotaz

APOSYS 02	xx-x-x	Ukazovací přístroj se signalizací	
	xx-x-x	inteligentní univerzální ukazovací přístroj se signalizací	5120

Příslušenství	Příslušenství přístrojů řady AP a APOSYS	Kč
	čelní rámeček 96x48 mm	60
	rámeček do panelu 96x48 mm	205
	redukce do panelu 150x70 / 90,5x43,5 mm	550
	rámeček na zvýšení krytí na IP 65 (96x48 mm)	335
	sada montážních úchytů do panelu (2 ks)	110
	sada svorek AP 01, AP 02, AP 11 dle konfigurace	na dotaz
	sada svorek APOSYS 01, APOSYS 02	110
	sada svorek APOSYS 30, APOSYS 40	165
	PS skříň pro nástěnnou montáž s výřezem pro přístroj, + 10 ks vývodek PG9	1180

ST	xx-xxx-x	Odporový snímač teploty Pt100 nebo Ni1000	Kč
	xx-050-x	provedení na stěnu, se stonkem 50 mm	770
	xx-150-x	provedení do jímky nebo do kanálu, se stonkem 150 mm	820
	xx-210-x	provedení do jímky nebo do kanálu, se stonkem 210 mm	880
	xx-270-x	provedení do jímky nebo do kanálu, se stonkem 270 mm	930
	xx-N30-x	provedení do interiéru	600

STPt/I	xxx-x-x	Snímač teploty s převodníkem 4-20 mA	
	050-x-x	provedení na stěnu, se stonkem 50 mm	1945
	150-x-x	provedení do jímky nebo do kanálu, se stonkem 150 mm	2000
	210-x-x	provedení do jímky nebo do kanálu, se stonkem 210 mm	2050
	270-x-x	provedení do jímky nebo do kanálu, se stonkem 270 mm	2120
		nestandardní rozsah	120

TK	xxx/xxx	xx	xx	Snímač teploty s kabelovým vývodem	
	S05/035			nerezové pouzdro, průměr 5 mm, délka 35 mm	355
	S05/050			nerezové pouzdro, průměr 5 mm, délka 50 mm	0
	S06/050			nerezové pouzdro, průměr 6 mm, délka 50 mm	0
		01		Pt100	0
		02		Pt500	0
		03		Pt1000	0
		04		Ni1000/5000ppm	0
		05		Ni1000/6180ppm	0
		06		NTC 10kOhm	0
		07		NTC 20kOhm	0
		08		SMT160	0
		26		2x Pt100,Pt500,Pt1000,Ni1000	140
		01		kabel MCBE 3x0,22 (silikon) pro pr. 5 mm, teploty -55 až +180 °C	80 Kč/m
		02		kabel TBVV 3x0,22 (fluorplast FEP) pro pr. 5 mm, teploty -100 až +200 °C	80 Kč/m
		03		kabel MCBE 3x0,22 (silikon) pro pr. 6 mm, teploty -55 až +180 °C	80 Kč/m
		04		kabel LIYCY 3x0,34 (PVC) pro pr. 6 mm, teploty -30 až +80 °C	40 Kč/m
		0X		kabel TBVFS 4x0,22 (silikon) pro pr. 5 mm, teploty -55 až +180 °C	na dotaz

Příslušenství		Příslušenství snímačů teploty	
Jímky	Jímka 50 mm	nerezová jímka, ponor 50 mm, závit G1/2	310
	Jímka 100 mm	nerezová jímka, ponor 100 mm, závit G1/2	320
	Jímka 160 mm	nerezová jímka, ponor 160 mm, závit G1/2	330
	Jímka 220 mm	nerezová jímka, ponor 220 mm, závit G1/2	350
Návarky	P1-1	návarek přímý, mat. DIN 1.0254, délka 50 mm, závit G1/2	160
	P1-2	návarek přímý, mat. DIN 1.4301, délka 50 mm, závit G1/2	260
	S1-1	návarek šikmý, mat. DIN 1.0254, délka 50 mm, závit G1/2	180
	S1-2	návarek šikmý, mat. DIN 1.4301, délka 50 mm, závit G1/2	280
	P3-1	návarek přímý, mat. DIN 1.0254, délka 100 mm, závit G1/2	220
	P3-2	návarek přímý, mat. DIN 1.4301, délka 100 mm, závit G1/2	400
Úchytky	Úchytka 1	úchytka do klimatizace do 80 °C	200
	Úchytka 2	úchytka do klimatizace do 150 °C	380

SV	xxx-x	Snímač relativní vlhkosti s převodníkem	Kč
	N30-1,2,3,4	provedení do interiéru, výstup analogový nebo frekvenční	5130
	N30-6	provedení do interiéru, výstup RS485	5180
	N30-8	provedení do interiéru, výstup RS485 + tranzistor	5220
	N55-1,2,3,4	provedení nástěnné, výstup analogový nebo frekvenční	5650
	N55-5,6	provedení nástěnné, výstup relé nebo RS485	5700
	N55-7,8	provedení nástěnné, výstup RS485 + relé nebo tranzistor	5750
	K120-1,2,3,4	provedení kanálové, ponor 120 mm, výstup analogový nebo frekvenční	6160
	K120-5,6	provedení kanálové, ponor 120 mm, výstup relé nebo RS485	6210
	K120-7,8	provedení kanálové, ponor 120 mm, výstup RS485 + relé nebo tranzistor	6250
	K250-1,2,3,4	provedení kanálové, ponor 250 mm, výstup analogový nebo frekvenční	6280
	K250-5,6	provedení kanálové, ponor 250 mm, výstup relé nebo RS485	6330
	K250-7,8	provedení kanálové, ponor 250 mm, výstup RS485 + relé nebo tranzistor	6370
		náhradní krytka s nástavcem - sintrovaný bronz	875

R		Převodníky	
	R/I.H3-x	provedení do hlavice, vstup Pt100 třívodič, výstup 4-20 mA	1180
	R/I.L-Pt100-x	provedení na lištu, vstup Pt100 třívodič, výstup 4-20 mA	1180
	R/I.L-OV-x	provedení na lištu, vstup odporový vysílač třívodič, výstup 4-20 mA	1180
	TPt/I-x	provedení na stěnu, vstup Pt100 třívodič, výstup 4-20 mA	1545
		nestandardní rozsah - příplatek	120